

MINI-CLIK®

Sensor: **Regen**

AUSSTATTUNG

- Einfache Installation in automatischen Beregnungssystemen
- Schmutztolerant für zuverlässigen Betrieb, ohne unnötige Abschaltungen
- Systemabschaltung bei Regenfällen von 3 bis 25 mm
- 7,6 m UL-zertifiziertes Kabel (0,5 mm², zweiadrig, ummantelt) im Lieferumfang enthalten
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre
- Optional: Montageadapter zur Dachrinnenbefestigung für Mini-Click® (SGM bestellen, einschließlich Mini Click)

BETRIEBSDATEN

- Schalter-Nennstrom: 24 VAC, 5 A
- Verkabelung: 0,5 mm², UL-zertifiziert, unterbricht normalerweise das gemeinsame Erdungskabel zwischen Magnetventilen und Steuergerät



MINI-CLIK
Höhe: 5 cm
Länge: 15 cm



SG-MC
Sensorschutzgehäuse für Mini-Click aus Edelstahl einschließlich Mini Click.



SGM
Optionaler Montageadapter zur Befestigung an Dachrinnen

MINI-CLIK®	
Modell	Beschreibung
MINI-CLIK	Regensensor
MINI-CLIK-NO	Regensensor, Trockenkontaktschaltung "normal open"
MINI-CLIK-C	Regensensor, 1/2" IG zur Montage auf Kabelschutzrohr
MINI-CLIK-HV	Hochspannungsmodell für 120/230 VAC Anwendungen

FREEZE-CLIK®

Sensor: **Frost**

AUSSTATTUNG

- Einfache Installation ohne erforderliche Einstellung
- Systemausschaltung durch präzise Temperaturmessung bei einer Lufttemperatur von 3° C
- Kombinationsmöglichkeit mit anderen Sensoren, um die Gesamteffizienz von Beregnungssystemen zu verbessern
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Nicht für landwirtschaftliche Anwendungen vorgesehen.

BETRIEBSDATEN

- Verkabelung: Normalerweise Unterbrechung des gemeinsamen Erdungskabels zwischen Magnetventilen und UL-zertifiziertem Steuergerät



FREEZE-CLIK
Höhe: 5 cm
Tiefe: 11 cm

FREEZE-CLIK®	
Modell	Beschreibung
FREEZE-CLIK	Der Frostsensor schaltet das System aus, wenn die Lufttemperatur unter 3°C fällt
FREEZE-CLIK REV	Der Frostsensor schaltet das System ein, wenn die Lufttemperatur über 3° steigt